



Kendall

エンジンオイルを変えれば愛車が変わる。
クルマを守る長持ち品質。




標準的「おまかせ」エンジンオイルの多くは、3000km/5000km毎又は6ヶ月毎の交換が推奨されています。

ケンドールエンジンオイルの交換目安は16,000km毎又は1年（シビアコンディションでは10,000km毎又は1年）。
走行距離数では標準的エンジンオイルの3倍、期間では2倍長持ち。

トータルコストが下がり、お財布にやさしいエンジンオイルです！

GT-1®EURO Motor Oil は、 ベンツ、BMW、フォルクスワーゲン、ポルシェの認証エンジンオイルです！

ケンダールの欧州車向けエンジンオイル「GT-1 EURO 5W40」
「GT-1 EURO Plus 5W30」は、「ACEA規格」はもちろん、
自動車メーカーの審査・規格をトップクラスでパスしたエンジンオイルです。



各メーカーが独自に定める「ACEA規格+α」の追加試験は、おむに「ロングライフ性能」に関する試験になっており、
ケンダールの“長持ちエンジンオイル”の性能が公式に認められていゝ証明でもあるのです。

Kendall GT-1 EUROシリーズは輸入車全般に使用できる汎用エンジンオイルです。

GT-1 EUROシリーズエンジンオイル (ガソリン・ディーゼル兼用) 適合表

各規格等との適合		GT-1 EURO 5W40	GT-1 EURO Plus 5W30
ベースオイルの種類		全合成油	全合成油 (PAO 配合)
ガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイル		○ (DPF 非対応)	○ (DPF 対応)
認 証	アメリカAPI 規格	SN/CF	SN/CF
	ヨーロッパACEA 規格	A3/B4	C3
	VW (フォルクスワーゲン) Audi (アウディ)	VW 502.00(ガソリン), VW 505.00(ディーゼル) ① VW502 エンジンオイル 5W40 ② Audi プレミアムエンジンオイル 0W40	VW 504.00(ガソリン), VW 507.00(ディーゼル) ① VW504 Long life 5W30 ② Audi LLS エンジンオイル 504 5W30
	BMW (ビーエムダブリュー)	BMW(MINI) LL-01(5W30 or 0W40)	BMW (MINI) LL-04 (5W30)
	Mercedes Benz (メルセデスベンツ)	MB 229.3(スタンダード) 5W40(ガソリン) MB 229.5(プレミアム) 5W40(ガソリン)	MB 229.51(5W30)
	Porsche (ポルシェ)	ポルシェ A40(0W40, 5W40)	ポルシェ C30(0W30, 5W30) 又は VW 504.00, 507.00
推 奨 (使 用 可)	VW (フォルクスワーゲン)	-	VW 508.00/509.00 (0W20)
	Volvo (ボルボ)	VCC 95200377(0W30), WSS-M2C925-A(5W30)	VCC RBS0-2AE(0W20)
	BMW (ビーエムダブリュー)	-	BMW LL-12FE(0W30), LL-17FE(0W20)
	Mercedes Benz (メルセデスベンツ)	-	MB229.61 (0W30), MB229.71 (0W20)
	Chrysler (クライスラー)	-	M3-0395(5W20), M3-11100(5W30)
	Fiat (フィアット) / Alfa Romeo (アルファロメオ)	Fiat 9.55535-S2(5W40)	Fiat 9.55535-S1(5W30), Fiat 9.55535 GS1/DS1(0W30)
	Jaguar (ジャガー) / Land Rover (ランドローバー)	-	STJLR.51.5122(0W20), STJLR.03.5007(0W30)
	Peugeot (プジョー) / Citroen (シトロエン)	B 71 2296(5W40)	B 71 2312(0W30)
	Renault (ルノー)	RN 0700, RN 0710(5W40)	-

GT-1®EURO + Motor Oil
(Full Synthetic/化学合成PAO配合)
SAE5W30
環境対応型ユーロ・スペック



全合成DPF対応

ヨーロッパフォーミュラ

最新のベンツ、BMW、VW、
ポルシェの認証オイル。

GT-1®EURO Motor Oil
(Full Synthetic)
SAE5W40
ユーロ・スペック



全合成ヨーロッパフォーミュラ

最新のベンツ、BMW、VW、
ポルシェの認証オイル。

